LO STATO DELL'ARTE

STATE-OF-THE-ART

K058

Spalmatura collante sul sottopiede
con percorso programmabile

Cement spreading onto the insole
by means of programmable patterns

Spalmatura de cola sobre las plantillas
con inyectores trazadores programables

Display Touch Screen
Touch Screen Display
Display Touch Screen



Easy Link
(Optional)

MONTABOETTE E FIANCHI COMPUTERIZZATA A COLLA TERMOPLASTICA

- Lavorazione di calzature sportive e classiche per uomo, donna e bambino anche nei numeri più grandi (54 punto francese) o in quelli più piccoli (18 punto francese) e per qualsiasi altezza di tacco.
- **Possibilità di adattamento a qualsiasi tipo di premonta-monta anche se non dotata di "montaggio lungo".**
- Percorso programmabile per l'applicazione del collante su fianco e boetta direttamente sul sottopiede.
- Sistema di programmazione con Touch Screen.

COMPUTERIZED THERMOCEMENT HEEL SEAT AND SIDE LASTING MACHINE

- Sports footwear as well as conventional men, ladies and children shoes can be processed on this machine from the largest mens (Paris point 54) down to the smallest childrens (Paris point 18) regardless of heel height.
- **The cementing and lasting system is capable of operating after any type of toe lasting machine whether fitted with joint lasting or not.**
- Programmable tracking of seat and side cement application directly on to the insole.
- Touch Screen programming system.

MAQUINA COMPUTERIZADA DE MONTAR TRASERAS Y LADOS A COLA TERMOPLASTICA

- Trabajo de calzados deportivos y clasicos para hombre, senora, y nino, tambien en las medidas mas grandes (54 punto frances) o en las mas pequenas (18 punto frances) y para qualquier altura de talón.
- **Posibilidad de adaptación a qualquier tipo de maquina de armar puntas tambien si no tiene el dispositivo para montaje largo.**
- Recorrido programable para la aplicacion de la cola en lados y trasera, directamente sobre la plantilla.
- Sistema de programación con Touch Screen.



Nuovo gruppo appoggio forma programmato
(lunghezza e altezza)
con movimento destro / sinistro automatico.

New programmed last support group
(length and height)
with automatic left-right movement.

Nuevo grupo soporte horma programado
(longitud y altura)
con movimiento automático de izquierda-derecha.

Nuovo gruppo pinze con diverse regolazioni
e possibilità di lavoro
anche in condizioni critiche di modelleria,
movimento verticale con tiraggio manuale
e automatico per destro / sinistro.

New pincers unit with several adjustments and
additional settings are available to overcome
possible poor patterns, vertical movement with manual
and automatic left and right drafting.

Nuevo grupo pinzas con diferentes regulaciones
y posibilidades de trabajo tambien en condiciones
criticas de modeleria, movimento vertical con
tiraje manual y automatico para derecho / izquierdo.

Nuovo gruppo di bloccaggio dei fianchi
con pressori indipendenti auto-adattanti.

New sides blocking device with
independent self-adjusting pushers.

Nuevo grupo de bloqueo de los lados
con presores independientes auto-reglables.





Il nuovo gruppo di montaggio con catene rotanti inclinate esegue un montaggio perfetto del raccordo pianta / cava (montaggio lungo).
L'adattabilità dei gruppi di montaggio, unita al supporto forma programmabile con destro / sinistro automatico, riducono drasticamente gli interventi di regolazione al cambio del modello e del numero.

The new lasting unit with inclined rotating chains executes a perfect ball area lasting (long lasting).
The adaptability of the lasting groups, united to the programmable last support with automatic left / right, drastically reduces the adjustment interventions at model and size changes.

El nuevo conjunto de montaje con cadenas giratorias inclinadas realiza un montaje perfecto de la zona de encuentro planta enfranque (montaje largo).
La capacidad de adaptación de los grupos de montaje, unida al soporte horma programable con derecho/izquierdo de forma automática, reduce drásticamente las intervenciones reguladoras al cambiar del modelo y de la medida.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensioni Dimension Dimensiones	mm 1350 x 1450 x 2160
Dimensioni imballo Packing dimensions Dimensiones embalaje	mm 1450 x 1550 x 2360
Peso netto Net weight Peso neto	Kg 900
Peso lordo in cassa Net weight in case Peso bruto en caja	Kg 1050
Potenza elettrica totale installata Installed electrical power Potencia electrica total	Kw 3,6
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply Alimentaccion neumatica	Bar 6